



Батареиные модули для подключения к ИБП ONTEK серий SM RT 1-3 и SM RM

- Установка стойка/башня
- Компактный размер: высота в стойке всего 2U
- Продуманная система расположения аккумуляторов
- Удобный доступ к аккумуляторным батареям для сервисного обслуживания
- Горячая замена аккумуляторных батарей
- Надежная система электрической защиты
- Удобное подключение Plug-N-Play
- Комплект для монтажа

**Батареиные модули ONTEK SMRTBM для ИБП 1-3 кВА**


Батареиные модули ONTEK специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Они выполнены в схожем дизайне, могут быть установлены рядом с ИБП вертикально или в стойку, комплектуются монтажным кронштейном для установки в стойку и пластиковым удлинителем для напольной установки. Высота модулей 2U.

Батареиные модули могут комплектоваться АКБ как со стандартным сроком службы 5 лет, так и АКБ с увеличенным сроком службы 10 лет. Установку или замену батарей рекомендуем производить только квалифицированным специалистам. Замену или обслуживание батарей можно проводить в "горячем режиме", то есть без прерывания питания нагрузки.

Для увеличения времени автономной работы ИБП возможно соединение между собой нескольких батареиных модулей. Батареиные модули легко подключаются к ИБП или соединяются между собой по принципу Plug-N-Play (подсоединил и заработало) с помощью входящего в комплект специального кабеля с соответствующими разъемами.

**Технические характеристики**

Артикул	SMRT1BM	SMRT1,5BM	SMRT2BM	SMRT3BM
Тип модуля	Закрытый батареиный модуль			
Исполнение	Стойка/Башня			
Тип установленных АКБ	Свинцово-кислотная батарея			
Установленные батареи	12В/9Ач x 4шт	12В/9Ач x 6шт	12В/9Ач x 8шт	12В/9Ач x 12шт
Тип защиты	Автоматический выключатель			
Исполнение аппарата защиты	Встроенное			
Ток аппарата защиты, А	50			
Габариты ШxВxГ, мм	438x88x410	438x88x410	438x88x510	438x88x630
Вес, кг	20,1	22	31,4	44,8
Упаковка ШxВxГ, мм	500x240x600	500x240x600	565x240x700	600x240x760
Цвет	Черный RAL 9005			
Степень защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °C			
Рабочая высота	0-1000 м			
Относительная влажность	0-80 %			
Гарантия	3 года			
Комплектация	Монтажный кронштейн для установки в стойку, болты для крепления в стойке, пластиковый удлинитель для напольной установки, кабель для соединения с ИБП.			

 **Примечание:** Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.