



Батарейные модули для подключения к ИБП ONTEK серии SM RT

Их основные особенности:

- установка стойка/башня,
- высота 2U,
- до 4 блоков в параллель,
- комплект для монтажа.

Батарейные модули ONTEK специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Они выполнены в схожем дизайне, могут быть установлены рядом с ИБП вертикально или в стойку, комплектуются монтажным кронштейном для установки в стойку и пластиковым удлинителем для напольной установки. Высота модулей 2U.

Батарейные модули могут комплектоваться АКБ как со стандартным сроком службы 5 лет, так и АКБ с увеличенным сроком службы 10 лет. Для увеличения времени автономной работы ИБП возможно соединение между собой нескольких батарейных модулей, максимально до 4 шт. Установку или замену батарей рекомендуем производить только квалифицированным специалистам.

## Технические характеристики

Артикул	SMRT1BM	SMRT1,5BM	SMRT2BM	SMRT3BM
Тип модуля	Закрытый батарейный модуль			
Исполнение	Стойка/Башня			
Тип установленных АКБ	Свинцово-кислотная батарея			
Установленные батареи	4шт/9Ач	6шт/9Ач	8шт/9Ач	12шт/9Ач
Тип защиты	Автоматический выключатель			
Исполнение аппарата защиты	Встроенное			
Ток аппарата защиты, А	50			
ШхВхГ, мм	438x88x410	438x88x410	438x88x510	438x88x630
Вес, кг	18	22	31,4	44,8
Упаковка ШхВхГ, мм	500x240x600	500x240x600	565x240x700	600x240x760
Цвет	Черный RAL 9005			
Степень защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °C			
Рабочая высота	0-1000 м			
Относительная влажность	0-80 %			
Гарантия	2 года			
Комплектация	Монтажный кронштейн для установки в стойку, болты для крепления в стойке, пластиковый удлинитель для напольной установки, кабель для соединения с ИБП.			