



Батарейные модули для подключения к ИБП ONTEK SM RT 6-10

- Установка стойка/башня
- Модуль SMRT192BM2U: высота в стойке 2U
- Модуль SMRT240BM3U: высота в стойке 3U
- Продуманная система расположения аккумуляторов
- Удобный доступ к аккумуляторным батареям для сервисного обслуживания
- Горячая замена аккумуляторных батарей
- Надежная система электрической защиты
- Удобное подключение Plug-N-Play
- Комплект для монтажа

Батарейные модули ONTEK SMRTBM для ИБП 6-10 кВА

Батарейные модули ONTEK специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Они выполнены в схожем дизайне, могут быть установлены рядом с ИБП вертикально или в стойку, комплектуются монтажным кронштейном для установки в стойку и пластиковым удлинителем для напольной установки. Высота модулей 2U/3U.

Батарейные модули могут комплектоваться АКБ как со стандартным сроком службы 5 лет, так и АКБ с увеличенным сроком службы 10 лет. Установку или замену батарей рекомендуем производить только квалифицированным специалистам. Замену или обслуживание батарей можно проводить в "горячем режиме", то есть без прерывания питания нагрузки.

Для увеличения времени автономной работы ИБП возможно соединение между собой нескольких батарейных модулей. Батарейные модули легко подключаются к ИБП или соединяются между собой по принципу Plug-N-Play (подсоединил и заработало) с помощью входящего в комплект специального кабеля с соответствующими разъемами.

Технические характеристики

Артикул	SMRT192BM2U	SMRT240BM3U
Тип модуля	Закрытый батарейный модуль	
Исполнение	Стойка/Башня	
Тип установленных АКБ	Свинцово-кислотная батарея	
Установленные батареи	12В/9Ач × 16шт	12В/9Ач × 20шт
Тип защиты	Автоматический выключатель	
Исполнение аппарата защиты	Встроенное	
Ток аппарата защиты, А	50	
Габариты Ш×В×Г, мм	438×88×688 [2U]	438×133×600 [3U]
Вес, кг	59,3	70,3
Упаковка Ш×В×Г, мм	780×240×565	870×250×580
Цвет	Черный RAL 9005	
Степень защиты	IP 20	
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °C	
Рабочая высота	0-1000 м	
Относительная влажность	0-80 %	
Гарантия	3 года	
Комплектация	Монтажный кронштейн для установки в стойку, болты для крепления в стойке, пластиковый удлинитель для напольной установки, кабель для соединения с ИБП.	



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.